

CIPPATORE SU RUOTE



We ♥ garden

ZAKANDRA	ZA350-B & ZA350-B-AS	ZA350-B2-AS	ZA350-E
TAGLIO FINO A mm	100 -110	120	85
Adatto al taglio della potatura di palma	Si	Si	Si
Motore	B&S Vanguard v-twin 18 ps	B&S Vanguard v-twin 23 ps	400 Volt -12,5 ps (made in italy)
Avviamento	autoavvolgente	elettrico	elettrico
Dispositivo anti-stress	No: codice ZA350-B		
Dispositivo anti-stress	SI: codice ZA350-B-AS	si	no
Dimensione tramoggia di carico nel punto di taglio	335 mm + 270 mm	335 mm + 270 mm	335 mm + 270 mm
Dimensione imboccatura tramoggia standard	690 mm X 550 mm	690 mm X 550 mm	690 mm X 550 mm
Dimensione imboccatura tramoggia allargata	1200 mm X 880 mm	1200 mm X 880 mm	1200 mm X 880 mm
Trasmissione motore - dispositivo di taglio	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga	A 2 cinghie trapezoidali
Rullo di alimentazione idraulico	Si, diametro 190 mm	Si, diametro 190 mm	Si, diametro 190 mm
Scarico direzionabile	Si - 360°	Si - 360°	Si - 360°
Sistema di taglio	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso
Larghezza dispositivo di taglio	335 mm	335 mm	335 mm
Tipo lame	Acciaio temprato a cuore	Acciaio temprato a cuore	Acciaio temprato a cuore
Ruote	4 Pneumatiche	4 Pneumatiche	4 Pneumatiche
Peso	Kg 370	Kg 380	Kg 343
Dimensioni di lavoro	Kg 370	Kg 380	Kg 343
Dimensioni di trasporto -	Kg 370	Kg 380	Kg 343
OPTIONAL			
Kit tramoggia allargata "TL"	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Tramoggia ripiegabile "TL1"	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Vaglio di raffinazione	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Tubo di scarico rialzato	Disponibile	Disponibile	Disponibile

