


# ASPIRATORE SU RUOTE

## OSWALD **PRO**LINE



TUBI



SACCHI  
SPECIALI



KIT SOFFIATORI

**Oswald equipaggiato degli optional diventa un sistema completo per la pulizia di parchi, giardini e strade**



Macchine per il giardinaggio e la pulizia, robuste, prestanti e fatte per durare nel tempo

# SPAZZOLA FRONTALE “VERSIONE -SL”

Oswald è disponibile nella versione con spazzola

La spazzola frontale collegata al moto delle ruote con una cinghia, aiuta a spazzare le foglie aderenti al suolo per la troppa umidità o per lo sporco polveroso, muovendole poi verso la bocca aspirante.

## CARATTERISTICHE DELLA SPAZZOLA ROTANTE:

DIAMETRO 45 cm, SETOLE IN PPL DA 1 mm



# GIRANTE SMINUZZATRICE “VERSIONE 13”

La “versione 13” è consigliata solo a chi usa Oswald per aspirare “giardini puliti” dove non ci siano “rifiuti pesanti” (sassi, pezzi di ramoscelli, ecc) perché aspirando questo tipo di rifiuti si potrebbe causare l’intasamento del condotto di aspirazione (risolvibile smontando e pulendo la bocca di aspirazione).

**NOTA:** suggerito con OS13, l’acquisto del kit appoggia sacco (AS450)



## SICUREZZA DELL’OPERATORE

la presenza del micro-interruttore posto in corrispondenza della bocca di aspirazione, rende possibile la veloce apertura necessaria per i controlli e le manutenzioni.



**OSWALD È PERFETTO PER ASPIRARE FOGLIE LEGGERE E PESANTI, AGHI DI PINO, PIGNE E RIFIUTI LEGGERI**




### **SEMOVENZA A DIFFERENZIALE**

Ottima manovrabilità anche in sterzata (la ruota destra e quella sinistra hanno la possibilità di girare a velocità differenti)



### **CARICO DEL SACCO DALL'ALTO**

per consentire il totale riempimento (230 lt di capienza)



### **GIRANTE**

a 4 pale radianti in acciaio 4 mm.



### **REGOLAZIONE ALTEZZA DI ASPIRAZIONE**

Regolabile su sei livelli.



### **RUOTE**

Posteriori: 2 pneumatiche. Anteriori: 1 pivottante (2 pivottanti sulla versione con spazzola).



### **PROFILO BOCCA ASPIRANTE**

Sagomata per ottimizzare il deflusso delle foglie (dimensione: larghezza 700x90 mm)



### **CHIOCCIOLE OTTENUTE PER STAMPAGGIO**

Su lamiera da 2 mm.

# OPTIONALS

RENDI IL TUO OSWALD UN SISTEMA ASPIRANTE SCEGLIENDO GLI  
OPTIONALS ADATTI ALLE TUE NECESSITÀ

## SACCHI



### AS978

Copertura sacco per  
deviazione polveri  
(Scarico a terra delle polveri)



### AS966

Kit sacchi usa & getta  
10 Sacchi in carta traforata



### AS948

Sacco speciale per aspirare  
facilmente foglie bagnate



### AS958

Sacco (di serie) consigliato  
in situazione di climi secchi

## TUBI ASPIRATORI

### DIAMETRO 180 mm



### AS91224

Tubo PVC Ø 180 | 5 mt

### AS91203

Tubo POLIURETANO  
Ø 180 | 5 mt (molto  
flessibile leggero)

### DIAMETRO 100 mm



### AS401

Tubo PVC Ø 100 | 5 mt  
(non consigliato per  
"versione 13")

## KIT TRASFORMAZIONE SOFFIATORI

### SOFFIATORE LATERALE



### AS440

Composto da bocchetta  
uscita laterale e griglia  
protezione (non utilizzabile  
nei modelli con scopa  
laterale)

### SOFFIATORE A TUBO



### AS51220

Composto da - griglia  
protezione, curva  
speciale e tubo in PVC  
diametro 100 mm

## ALTRI KIT

### KIT RUOTINO DIAMETRO 260



### AS65

Kit ghiaino con ruota  
pneumatica

Non utilizzabile nei modelli  
con spazzola laterale

### KIT APPOGGIA SACCO



### AS455 per Oswald

### AS450 per Oskar

Consigliato quando si  
aspirano foglie umide,  
materiale pesante e con  
"versione 13"

# Dati tecnici



AGHI DI PINO



## MODELLO BASE

	OS10D3	OS10D2H
MOTORE	B&S Series 1450	Honda GX160
SEMOVENZA	Con differenziale	Con differenziale
TURBINA Ø	330 mm	330 mm
TURBINA	A 4 pale radiali in acciaio spessore 4mm	A 4 pale radiali in acciaio spessore 4mm
CAPACITÀ SACCO	230 lt	230 lt
MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA	Si	Si
RUOTE	2 ruote pneumatiche + 1 ruotino piroettante	2 ruote pneumatiche + 1 ruotino piroettante
BOCCA DI CARICO IN PVC	70x10 cm	70x10 cm
SACCO DI RACCOLTA DI SERIE	AS958	AS958
SCARICO DELLE FOGLIE DALL'ALTO	Si	Si
REGOLAZIONE ALTEZZA LAVORO	Su 6 livelli	Su 6 livelli
PESO	71 kg circa	71 kg circa
OPTIONALS	vedi lista	vedi lista
DIMENSIONI SCATOLA SINGOLA	79 x 69 h 72 cm	79 x 69 h 72 cm
DIMENSIONI PALLET 4 SCATOLE	140 x 80 h 160 cm	140 x 80 h 160 cm

## MODELLI CON SPAZZOLA LATERALE “-SL”

	OS10D3 - SL	OS10D2H - SL
PESO	78 kg circa	78 kg circa
CON SPAZZOLA FRONTALE	Ø 450 mm – con trasmissione a cinghia ed ingranaggi in acciaio	Ø 450 mm – con trasmissione a cinghia ed ingranaggi in acciaio
	STESSI DATI OS10D2 eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti	STESSI DATI OS10D2H eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti

## MODELLI GIRANTE SMINUZZATRICE “-13”

	OS13D3	OS13D2H
PESO	73 kg	73 kg
CON SMINUZZA FOGLIE	Si	Si
OPTIONALS	STESSI DATI OS10D2 eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti	STESSI DATI OS10D2H eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti

## MODELLI CON SPAZZOLA LATERALE “-SL” E GIRANTE SMINUZZATRICE “-13”

	OS13D23 - SL	OS13 D2H - SL
PESO	78 kg	78 kg
CON SPAZZOLA FRONTALE	Ø 450 mm – con trasmissione a cinghia ed ingranaggi in acciaio	Ø 450 mm – con trasmissione a cinghia ed ingranaggi in acciaio
CON SMINUZZA FOGLIE	Si	Si
	STESSI DATI OS10D2 eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti	STESSI DATI OS10D2H eccetto peso e nr 2 ruote pivotanti

# ASPIRATORE A SPINTA

## OSKAR **PRO**SUMER



OS10P	
MOTORE	B&S Series 950
A SPINTA	Si
TURBINA Ø	330 mm
TURBINA	A 4 pale radiali in acciaio spessore 4mm
CAPACITÀ SACCO	230 lt
MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA	Si
RUOTE	2 ruote gommate + 1 ruotino piroettante
BOCCA DI CARICO IN PVC	70x10 cm
SCARICO DELLE FOGLIE DALL'ALTO	Si
REGOLAZIONE ALTEZZA LAVORO	Su 6 livelli
PESO	65 kg
OPTIONALS	vedi lista optional di Oswald
DIMENSIONI SCATOLA SINGOLA	79 x 69 h 72 cm
DIMENSIONI PALLET 4 SCATOLE	140 x 80 h 160 cm

Spazzola laterale e sminuzzatore non disponibili

## MISSIONE PULIZIA



Made in Italy



CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT"



COLLEGATI SU "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT" PER VEDERE LA PRESENTAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

**Indirizzo** Via XXIV Maggio, 26  
35010 Curtarolo (PD) - Italy  
**Sito** [www.agrinova-italia.it](http://www.agrinova-italia.it)  
**E-mail** [agrinova@agrinova-italia.it](mailto:agrinova@agrinova-italia.it)  
**Tel** +39 049 5742645  
**Fax** +39 049 5742646