

CIPPATORE PER TRATTORE



We ♥ garden

CIPPATORE PER TRATTORE		
ZAKANDRA	ZA350-T	ZA350-T-AS
TAGLIO FINO A mm	80 - 120 mm (a seconda del tipo di trattore utilizzato)	80 - 120 mm (a seconda del tipo di trattore utilizzato)
Adatto al taglio della potatura di palma	Si	Si
Tipo trattore	per trattori a partida da 30 hp -540 rpm	per trattori a partida da 30 hp -540 rpm
Dispositivo anti-stress	No	SI
Dimensione tramoggia di carico nel punto di taglio	335 mm + 270 mm	335 mm + 270 mm
Dimensione imboccatura tramoggia standard	690 mm X 550 mm	690 mm X 550 mm
Dimensione imboccatura tramoggia allargata	1200 mm X 880 mm	1200 mm X 880 mm
Trasmissione motore - dispositivo di taglio	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga
Rullo di alimentazione idraulico	Si, diametro 190 mm	Si, diametro 190 mm
Scarico direzionabile	Si - 360°	Si - 360°
Sistema di taglio	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso
Larghezza dispositivo di taglio	335 mm	335 mm
Tipo lame	Acciaio temprato a cuore	Acciaio temprato a cuore
Ruote	4 Pneumatiche	4 Pneumatiche
Peso	Kg 370	Kg 380
Dimensioni di lavoro	Kg 370	Kg 380
Dimensioni di trasporto -	Kg 370	Kg 380
OPTIONAL		
Kit tramoggia allargata "TL"	Disponibile	Disponibile
Tramoggia ripiegabile "TL1"	Disponibile	Disponibile
Vaglio di raffinazione	Disponibile	Disponibile
Tubo di scarico rialzato	Disponibile	Disponibile



tramoggia allargata TL



«TL1» tramoggia ripiegabile